

## PLASTOVÉ VÝPLNE

**GAVAPLAST A GAVALINE SÚ VHODNÉ PRE PLASTOVÉ A HLINÍKOVÉ SYSTÉMY VŠETKÝCH VÝROBCOV ETABLOVANÝCH NA SLOVENSKU.**

- Biele prevedenie:
  - C 156 – štandardne používaná ak zákazník neuvedie iný typ
  - C 145 – salamander
  - C 152 – thyssen, veka
  - C 160 – gealan, internova
  - C 164 – rehau
  
- Drevedekory:
  - ZLATÝ DUB ren.:2178001
  - MAHAGON ren.:2097013
  - SAPELI ren.: 2065021
  - BAHENNÝ DUB ren.:2052089
  - ROSEWOOD ren.: 3202002
  - SVETLÝ DUB ren. : 2052090
  - DOUGLAS ren. : 3152009
  - ORECH ren. : 2178007
  - CHERRY AMARETO ren. : F426-2043
  - AMTRACIT ren. : 7016 05-167
  - MACORE ren. : 3162004
  - EICHE RUSTIKAL ren. : 3149008
  - MOOREICHE ren. : 3167004

Hore menované plasty sú možné použiť v prípade typov GAVA výplní od čísla 010 po 293 !!!

Plastové dverné výplne GAVA sú vyrábané systémom lepenia tvarovaných PVC dosiek a tepelnoizolačných materiálov na báze extrudovaného PS. Sú ošetrené ochrannou fóliou, ktorú treba po namontovaní odstrániť..

Koeficient prestupu tepla pre zloženie výplní GAVA štandard (nepresklených) je  $U= 1,04 \text{ W.m}^{-2}\text{.K}^{-1}$

Vo všetkých typových radách je možné zvoliť si výplň plnú, alebo čiastočne presklenú. Zloženie izolačného dvojskla si zákazník môže zvoliť, vrátane vypuklých, pieskovaných a vitráží. Ceny presklených výplní sú uvádzané pre zloženie skla: 4mm ornament / 12 / 4mm PLANITHERM.

Výplne GAVA sú dodávané a rezané podľa požiadavky zákazníka ale v maximálnom rozmere 850mm x 2000 mm s toleranciou  $\pm 2$  mm.

Bočné svetlíky GAVA sú dodávané podľa požiadavky zákazníka ale v maximálnom rozmere 430 mm x 2000 mm s toleranciou  $\pm 2$  mm.

Extra široké bočné svetlíky GAVA (len v typových radách 030, 100, 240 a 225, buď plné alebo aj s možnosťou presklenia) sú dodávané podľa požiadavky zákazníka ale v maximálnom rozmere 2000 mm x 850 mm s toleranciou 2 mm.

Výplne vo farebnom prevedení (renolitové fólie) dodávame v prevedení 1,5 mm PVC / 20 mm PPG drevovláknina / 1,5 mm PVC alebo 1,5 mm PVC / 20 mm V100 drevotrieska / 1,5 mm PVC a nie je ich možné inštalovať na slnečné exponované miesta. V drevodekoroch je možné vyhotoviť všetky GAVA výplne od čísla 010 po 293.

Výplne GAVA je možné dodávať v prevedení:

- štandard: 1,5 mm PVC / 21 mm styrodur / 1,5 mm PVC
- PPG: 1,5 mm PVC / 20 mm PPG drevovláknina / 1,5 mm PVC
- V100: 1,5 mm PVC / 20 mm V100 drevotrieska / 1,5 mm PVC
- s oceľovou platňou:
  - 1,5mm PVC/ 9 mm styrodur / 1,5 mm oceľ.platňa / 9 mm styrodur/ 1,5 mm PVC
- PPG:
  - 1,5mm PVC/ 9 mm styrodur / 1,5 mm oceľ.platňa / 9 mm styrodur/ 1,5 mm PVC
  - 1,5mm PVC/ 9 mm PPG / 1,5 mm oceľ.platňa / 9 mm PPG/ 1,5 mm PVC
  - 1,5mm PVC/ 9 mm V100 / 1,5 mm oceľ.platňa / 9 mm V100/ 1,5 mm PVC

Výplne rady GAVAlíne (300 – 339) je možné vyhotoviť iba v prevedení s bielym plastom a styrodom vo vnútri.

## ZÁRUČNÉ PODMIENKY

- Dverová výplň - 5 rokov
- Kovanie a doplnky - 6 mesiacov

Dodávateľ preberá záruku za kvalitu tovaru po celú záručnú dobu za všetky vady spôsobené výrobcom. Za vady spôsobené neodborným zaobchádzaním a prepravou dodávateľ záruku nepreberá.

## DODACIE LEHOTY

10 -14 dní - biele prevedenie a drevodekory

Na vyhotovenie výplne GAVA s vitrážou, vypuklým sklom, pieskovaným sklom plus 5 pracovných dní.

Na vyhotovenie s neštandardným ornamentným sklom si treba individuálne telefonicky overiť možnosti dodania daného typu skla.

## SENDVIČOVÉ DOSKY GAVA

### BIELE

Rozmer: 3000 x 2000 mm, 2000x1000mm

Hrúbka: 24 mm

Farba: biela RAL 9016

Koeficient prestupu tepla:  $U = 1,04 \text{ W}\cdot\text{m}^{-2}\cdot\text{K}^{-1}$

Dodacia lehota: okamžite k odberu, pokiaľ sú zásoby na sklade

Minimálne odberné množstvo je 1 kus. Materiálové zloženie sendvičových dosiek GAVA je totožné s materiálovým zložením dverných výplní GAVA. Materiál je certifikovaný certifikátom preukázania zhody č. C7.2/00/1112/1/C/C04

### DREVODEKORY

Rozmer: 950 x 2050 mm

Hrúbka: 24 mm

Farba: drevoдекory

Zloženie: 1,5 mm PVC / 20mm V100 drevotrieska / 1,5 mm PVC

Koeficient prestupu tepla:  $U = 2,55 \text{ W}\cdot\text{m}^{-2}\cdot\text{K}^{-1}$

Dodacia lehota: na objednávku

Minimálne odberné množstvo je 1 kus.

## HLINÍKOVÉ VÝPLNE

Dverové výplne GAVAaluminium sú vhodné pre hliníkové a plastové systémy všetkých výrobcov etablovaných na Slovensku.

Hliníkové dverné výplne sú vďaka svojim výborným vlastnostiam ideálnym produktom pre náročných zákazníkov. Ušľachtilý dojem z nich umocňuje ich rozmerová stálosť, odolnosť voči vonkajším podmienkam, ľahká údržba, moderný dizajn a presnosť opracovania. Medzi nemenej významné vlastnosti patrí aj ich izolačná schopnosť týkajúca sa nielen tepla, ale aj zvuku. Okrem toho sa vyznačujú výbornou statickou pevnosťou, ľahkosťou, dobrými mechanickými vlastnosťami pri tvarovaní a spájaní.

Hliníkové výplne sa vyrábajú v širokej škále farebných RAL odtieňov. Na hliníkové výplne je možná aplikácia nerez, rámkov a tyčí.

Hliníkové dverné výplne GAVA sú vyrábané systémom lepenia AL dosiek a tepelnoizolačných materiálov na báze extrudovaného PS. Sú ošetrené ochrannou fóliou, ktorú treba po namontovaní odstrániť. Vo všetkých typových radách je možné zvoliť si výplň plnú, alebo čiastočne presklenú.

Štandardný koeficient prestupu tepla je pre zloženie AL výplní GAVA  $U = 1,35 \text{ W.m}^{-2}.\text{K}^{-1}$

Výplne GAVA Aluminium sú dodávané podľa požiadavky zákazníka na presný rozmer, maximum je 2000 mm x 1000 mm. V prípade záujmu je možné vyhotoviť za príplatok aj väčšie rozmery, ale maximálne 2300 mm x 1100 mm.

Sú vyrábané v prevedení: 2 mm AL / 20 mm styrodur / 2 mm AL.

## ZÁRUČNÉ PODMIENKY

- Dverová výplň - 5 rokov
- Kovanie a doplnky - 6 mesiacov

Dodávateľ preberá záruku za kvalitu tovaru po celú záručnú dobu za všetky vady spôsobené výrobcom. Za vady spôsobené neodborným zaobchádzaním a prepravou dodávateľ záruku nepreberá.

## PLATOBNÉ PODMIENKY

Cenové a platobné podmienky je možné dohodnúť individuálne, na základe písomných dohôd.

## DODACIE LEHOTY

15 – 20 pracovných dní.